

温度/加速度”双输出传感器

				
型号	TA102 系列	TA172 系列	TA104 系列	TA184 系列
描述	温度 / 加速度双输出 (100 mV/g, 10 mV/°C) , 接头/线缆, 顶端输出	温度/ 加速度双输出 (100 mV/g,10mv/K), 接头 / 线缆,顶端输出, Commtest 兼容	温度 / 加速度双输出 (100 mV/g, 10 mV/°C),侧端输出, 接头/线缆	温度/加速度双输出(100 mV/g, 10mV/°C), M8 固定螺栓, 接头/线缆侧端输出
灵敏度	100 mV/g	100 mV/g	100 mV/g	100 mV/g
3dB 频响	0.5-15000 Hz	0.5-15000 Hz	0.5-10000 Hz	0.5-10000 Hz
动态范围	± 50 g, 峰值	± 50 g, 峰值	± 50 g, 峰值	± 50 g, 峰值
激励电压	18~30 VDC	18~30 VDC	18~30 VDC	18~30 VDC
温度范围	-50~121°C	-40~121°C	-50~121°C	-40~121°C
外壳材料	316L 不锈钢	316L 不锈钢	316L 不锈钢	316L 不锈钢
接头	3 Pin MIL-C-5015	2 Pin MIL-C-5015	3 Pin MIL-C-5015	3 Pin MIL-C-5015
最高温度	150°C	121°C	150°C	121°C

			
型号	TA174 系列	TA178 系列	TA135 系列
描述	温度 / 加速度双输出 (100 mV/g,10mV/K), 接头/ 线缆, 侧端输出, Commtest 兼容	温度 / 加速度双输出 (100 mV/g,10mV/K), 固定螺栓, 接头 / 线缆侧端输出, Commtest 兼容	温度 / 加速度双输出 (500 mV/g, 10mV/C),顶端输出
灵敏度	100 mV/g	100 mV/g	500 mV/g
3dB 频响	0.5-10000 Hz	0.5-10000 Hz	0.2-3000 Hz
动态范围	± 50 g, 峰值	± 50 g, 峰值	± 10 g, 峰值
激励电压	18~30 VDC	18~30 VDC	18~30 VDC
温度范围	-40~121°C	-40~121°C	-40~121°C
外壳材料	316L 不锈钢	316L 不锈钢	316: 不锈钢
接头	3 Pin MIL-C-5015	3 Pin MIL-C-5015	3 Pin MIL-C-5015
最高温度	121°C	121°C	121°C